

POSEIDON PE – mobilne myjki zimnowodne z zasilaniem spalinowym




◀ Kiedy źródło zasilania elektrycznego jest niedostępne lub niewystarczające, POSEIDON PE wkracza do akcji. Pompa samozasysająca umożliwia pobieranie wody z rzek, jezior, beczek lub innych zbiorników. Zaprojektowana z myślą o rzemieślnikach, firmach budowlanych, rolnikach. Świetna inwestycja dla firm zajmujących się wynajmem maszyn.

▶ Wszystkie pompy zostały zaprojektowane do wykonywania najcięższych prac. Pamiętaliśmy też o tym, by konserwacja i serwisowanie nie sprawiały problemów. Profesjonalne maszyny wyposażono we wskaźnik oleju.



Idealne rozwiązanie do zastosowania w budownictwie

- Solidna, trwała pompa.
- Wytrzymała konstrukcja.
- Silnik Honda w wersjach benzynowych.
- Wiele modeli do różnych zastosowań.
- Akcesoria Ergo – komfort obsługi.



DANE TECHNICZNE	POSEIDON 2-31 PE	POSEIDON 2-31 PE XT	POSEIDON 3-36 PE	POSEIDON 5-47 PE	POSEIDON 5-47 PE XT
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	140/14	140/14	140/14	190/19	190/19
Siła mycia (kg/force)	3.1	3.1	3.6	4.7	4.7
Wydatek wody Qmax/Qiec (l/h)	700/650	700/650	840/750	900/840	900/840
Temperatura dopływu max. (°C)	60	60	60	60	60
Pompa (obr/min)	3400	3600	3200	3400	3600
Paliwo	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna
Wymiary L x W x H (mm)	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010
Ciężar (kg)	35	35	38	53	53
Spalanie (l/h)	1.5	1.5	1.4	2.5	2.5
Moc silnika (KM)	5	5	5.5	9	9
Typ silnika	HONDA GC 160	HONDA GC 160	HONDA GX 160	HONDA GX 270	HONDA GX 270
Wysokość zasysania sucha/zalana (m)	0.5 - 1.0	0.5 - 1.0	0.5 - 1.0	0.5 - 1.0	0.5 - 1.0
Rozmiar dyszy	0400	0400	0500	0450	0450
CECHY					
Tłoki / ilość	Stalowe / 3	Stalowe / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3
Automatyczna kontrola obrotów				●	●
Zawór termiczny dla trybu by-pass	●	●	●	●	●
Injektor chemii	●	●	●	●	●
Wąż ciśnieniowy	● (10 m)	● (10 m)	● (10 m)	● (10 m)	● (10 m)
Bęben na wąż ciśnieniowy		●			●
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE					
Wąż ciśnieniowy (DN8)	1405569 [10 m]	1405569 [10 m]	1405569 [10 m]	1405569 [10 m]	1405569 [10 m]
Pistolet Ergo 2000 z przegubem obrotowym	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Szybkozłącze Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Szybkozłącze na wejściu wody	32541*	32541*	61369**	61369**	61369**
Lanca FlexoPower, bez dyszy	106402281	106402281	106402281	106402281	106402281
Lanca TurboHammer, z dyszą		106403002			106402290
Dysza Tornado Plus	101119738	101119738	101119741	101119740	101119740
NUMER KATALOGOWY	106174730	106174741	106174731	106174732	106174742

POSEIDON PE/DE – mobilne myjki zimnowodne z zasilaniem spalinowym




◀ Kiedy źródło zasilania elektrycznego jest niedostępne lub niewystarczające, POSEIDON PE lub DE wkracza do akcji. Pompa samozasysająca umożliwia pobieranie wody z rzek, jezior, beczek lub innych zbiorników. Zaprojektowana z myślą o rzemieślnikach, firmach budowlanych, rolnikach. Świetna inwestycja dla firm zajmujących się wynajmem maszyn.

▶ Duże pneumatyczne koła zapewniają łatwość przemieszczania maszyny po nierównym terenie, którego nie brakuje na żadnej budowie czy na terenach rolniczych.



Do użycia tam gdzie nie ma dostępu do prądu

- Solidna, trwała pompa.
- Wytrzymała konstrukcja.
- Silnik Honda w wersjach benzynowych (PE).
- Silnik Yanmar L100 DE w wersjach diesla (DE).
- Wiele modeli do różnych zastosowań.
- Akcesoria Ergo – komfort obsługi.



DANE TECHNICZNE	POSEIDON 5-53 PE	POSEIDON 5-67 PE	POSEIDON 5-67 PE XT	POSEIDON 5-54 DE
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	200/20	230/23	230/23	195/19.5
Siła mycia (kg/force)	5.3	6.7	6.7	5.4
Wydatek wody Qmax/Qiec (l/h)	1030/930	1150/1100	1150/1100	1000/950
Temperatura dopływu max. (°C)	60	70	70	70
Pompa (obr/min)	3300	1700	3600	1650
Paliwo	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Diesel
Wymiary L x W x H (mm)	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010	1000 x 615 x 1150
Ciężar (kg)	60	68	68	110
Spalanie (l/h)	3	3.7	3.7	2.4
Moc silnika (KM)	11	13	13	10
Typ silnika	HONDA GX 340	HONDA GX 390	HONDA GX 390	YANMAR L 100 DE
Wysokość zasysania sucha/zalana (m)	0.5 - 1.0	0.5 - 1.0	0.5 - 1.0	0.5 - 1.0
Rozmiar dyszy	0500	0550	0550	0530
CECHY				
Tłoki / ilość	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3	Ceramiczne / 3
Automatyczna kontrola obrotów	●	●	●	
Zawór termiczny dla trybu by-pass	●	●	●	●
Injektor chemii	●	●	●	●
Elektryczny Start/Stop				●
Wąż ciśnieniowy	● (10 m)	● (10 m)	● (10 m)	● (10 m)
Beben na wąż ciśnieniowy			●	
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE				
Wąż ciśnieniowy (DN8)	1405569 [10 m]	1405569 [10 m]	1405569 [10 m]	1405569 [10 m]
Pistolet Ergo 2000 z przegubem obrotowym	106403122	106403122	106403122	106403122
Szybkozłączce Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496
Szybkozłączce na wejściu wody	61369*	61369*	61369*	61369*
Lanca FlexoPower, bez dyszy	106402281			
Lanca TurboHammer, z dyszą		106403010	106403010	106403010
Lanca Tornado, bez dyszy			106402292	
Dysza Tornado Plus	101119741	101119743	101119743	101119742
NUMER KATALOGOWY	106174733	106174734	106174743	106174740