

# Dopomat-forte

## Zasadowy płyn do mycia przemysłowego

### Właściwości

Skuteczny w działaniu, niskopieniący, zasadowy środek myjący na bazie specjalnych substancji biologicznie aktywnych. Rozpuszcza oleje i tłuszcze, sadzę, zaskorupiły brud, zabrudzenia grafitowe i spalinowe. Produkt przeznaczony jest także do odolejaczy zgodnie z austriacką normą ÖNORM B 5105, ustęp 7.2.

### Skład (wg 648/2004/WE)

Anionowe i niejonowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %, fosforaty < 5 %, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, środki antykorozyjne, zasady, barwniki.  
pH (koncentratu): ok. 13    pH (roztworu roboczego): ok. 11,5

### Obszar zastosowania

Do wszystkich wodo- i zasadoodpornych powierzchni w obszarze przemysłowym takich jak: podłogi z betonu i klinkieru w zakładach przemysłowych i w warsztatach, dachy pilaste (szedowe) ze szkła zbrojonego, flizy ścienne i podłogowe w przejściach podziemnych i na stacjach metra oraz do pojemników i kontenerów na śmieci. Nie nadaje się do podłóg pokrytych powłoką, linoleum, gumy i aluminium.

### Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.

#### Mycie bieżące (maszynowe mycie na mokro):

100 ml na 10 L zimnej wody.


#### Mycie maszyną wysokociśnieniową:

200 ml na 10 L zimnej wody.

#### Mycie gruntowne:

1 L na 10 L zimnej wody.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu!



Mycie  
automatem/  
przemysłowe

### Zużycie na m<sup>2</sup>

Maszynowe mycie na mokro: 1 ml

Mycie maszyną wysokociśnieniową: 8 ml

Mycie gruntowne: 40 ml



R 36/38    Działa drażniąco na oczy i skórę.  
S 24/25    Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.  
S 37/39    Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.  
Zawiera ług alkaliczny.

w koncentracji

### Opakowanie

10 L kanister

200 L beczka

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Art.-Nr. j 05 02 10

Art.-Nr. j 05 02 72

