

# Hodrupa A

## Płyn do mycia maszyn i w automatach wysokociśnieniowych, chroni przed korozją

### Właściwości

Hodrupa A jest specjalnym, niskopięniącym środkiem do usuwania zabrudzeń po olejach mineralnych i spalinach oraz sadzy po pożarach. Hodrupa A stosowana jest do mycia na mokro wzgl. wysokociśnieniowego w rozcieńczeniu z wodą, zaś do mycia maszyn i urządzeń - w koncentracji. Nie osłonięte części metalowe (żelazo, blacha) nie korodują po umyciu Hodrupą A. Produkt przeznaczony jest także do odolejaczy zgodnie z austriacką normą ÖNORM B 5105, ustęp 7.2.

### Skład (wg 648/2004/WE)

Anionowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %, niejonowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %, NTA < 5%, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, zasady, środki antykorozyjne.

pH (koncentratu): ok. 13

pH (roztworu roboczego): ok 11,5-12

### Obszar zastosowania

Do wszystkich wodo- i zasadoodpornych powierzchni. Idealny do hal przemysłowych i warsztatów. Przeznaczony także do czyszczenia powierzchni po pożarach oraz do lakierowanych i nie lakierowanych powierzchni metalowych takich np. jak: podesty montażowe, tokarki, wyciskarki.

### Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.

#### Mycie bieżące (maszynowe mycie na mokro):

200 ml na 8 L zimnej wody.

#### Mycie w automatach wysokociśnieniowych:

200 ml na 8 L zimnej wody.

#### Mycie gruntowne (po pożarach):

800 ml na 8 L wody.

Roztwór rozprowadzić na powierzchni, odczekać ok. 5 min., szorować, zebrać.

#### Mycie maszyn:

Nie rozcieńczony produkt nanieść na ściereczkę lub wełnianą szmatkę i czyścić nią maszynę. Nie spłukiwać wodą, tak aby ochrona antykorozyjna mogła w pełni zadziałać!

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe



Mycie  
automatem/  
przemysłowe

### Zużycie na m<sup>2</sup>

Maszynowe mycie na mokro:	1 ml	Mycie gruntowne:	40 ml
Mycie wysokociśnieniowe:	8 ml	Mycie maszyn:	10 ml

Xi; Drażniący w koncentracji;

R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. S 37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Zawiera ług alkaliczny.

**Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!**

### Opakowanie

10 L kanister  
200 L beczka

Art.-Nr. j 05 01 10  
Art.-Nr. j 05 01 72

