

Lithodur

Krystalizator do podłóg z kamienia naturalnego zawierających wapń

Właściwości

Po zastosowaniu krystalizatora Lithodur wszystkie podłogi z kamienia naturalnego zawierające wapń stają się błyszczące, odporne na ścieranie, antypoślizgowe, odpierają brud i są łatwe w pielęgnacji. Lithodur zachowuje i podkreśla naturalny, charakterystyczny wygląd wszelkiego rodzaju powierzchni marmurowych. Nie wpływa ujemnie na właściwość przepuszczalności pary przez płytkę kamienia. Niezwykle ekonomiczny w użyciu. Nie obciąża środowiska naturalnego, jeżeli jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem.

Skład

Kationowe i niejonowe emulgatory, woski, sześćfluorokrzemiany, substancje uzupełniające.

pH (koncentratu): ok. 2

Obszar zastosowania

Do krystalizacji podłóg z kamienia naturalnego zawierających wapń o powierzchni delikatnie szlifowanej lub polerowanej takich jak: marmur Carrara, płyty Sohnhofera, trawertyna, jura. Przydatność produktu do marmurułomu należy wcześniej sprawdzić. Powierzchnie chropowate należy przed krystalizacją zeszlifować maszynowo. Nie nadaje się do: granitu, kwarcytu, piaskowca, łupek kamiennych, lastriko, betonu poddanego obróbce i ceramicznego fajansu.

Sposób użycia

Krystalizacja:

Przed zastosowaniem produktu powierzchnię kamienną należy umyć gruntownie i pozostawić do wyschnięcia. Butelkę ze spryskiwaczem wstrząsnąć przed użyciem, spryskać ok. 1m² powierzchni i natychmiast rozpocząć obróbkę maszyną jednotarczową (140-800 obr./min.) wyposażoną w pad Litho-Pad. Jeżeli pad zaczyna mazać, należy odwrócić go lub zastąpić nowym. Połysk zależy od struktury danej powierzchni, która może wymagać nawet 2- 3 krotnego użycia środka.

Polerowanie:

W celu uzyskania efektu jednolitego połysku należy całą powierzchnię wypolerować padem do polerowania (czerwonym, beżowym, białym). Po zastosowaniu środka spryskiwacz umyć czystą wodą.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu!



Pielęgnacja kamienia

Zużycie na m²

Krystalizacja: 5 ml



- R 22 Działa szkodliwie po połknięciu.
 - R 34 Powoduje oparzenia.
 - R 52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
 - S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
 - S 37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- Zawiera sześćfluorokrzemiany.

w koncentracji

Opakowanie

6/500 ml butelek ze spryskiwaczem w kartonie

5 sztuk Litho-Pad 3 M w kartonie

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Art.-Nr. j 21 03 45

Art.-Nr. z 40 60 17

Chronić przed mrozem!

