





◀ FLOORTEC 480 M to prowadzona zamiatarka ręczna zaprojektowana z myślą o sprzątaniu niewielkich powierzchni. Zamiatarka znakomicie spisyje się przy zbieraniu suchych i lekkich zanieczyszczeń tj. piasek, liście, małe kamyczki, kapsle czy niedopałki.

Wyposażono ją w duży zbiornik z rączką, który łatwo się opróżnia bez brudzenia rąk. Możliwe jest zbieranie nawet większych zanieczyszczeń po uchyleniu kłapy zbiornika.



## Idealne rozwiązanie tam gdzie jest potrzeba zbierania małej ilości pyłu

- System przerzutu śmieci do tyłu z użyciem dwóch szczotek ułatwia zamykanie większych śmieci
- Łatwe przechowywanie
- Ergonomiczny, miękki, składany uchwyt
- 3 pozycje ustawienia uchwytu do pracy
- Oddzielna regulacja szczotek bocznych
- Przednie kółka prowadzące
- Duże tylne koła ułatwiają pracę i manewrowość



DANE TECHNICZNE	FLOORTEC 480 M
Szerokość robocza z / bez szczotki bocznej (mm)	840/450
Średnica szczotki głównej (mm)	260
Średnica szczotki bocznej (mm)	150
Wydajność teoretyczna (m <sup>2</sup> /h)	3360
Prękość pracy (km/h)	4
Pojemność zbiornika śmieci (l)	34
Napęd ręczny	Manual
Wymiary L x W x H (mm)	1300 x 840 x 1030
Ciężar (kg)	16
<b>CECHY</b>	
Regulowane szczotki główne	●
Regulowane szczotki boczne	●
Zbiornik z rączką	●
Składany uchwyt	●
Po rozpakowaniu gotowy do użycia	●
<b>STANDARDOWE WYPOSAŻENIE</b>	
Szczotka główna x 2	●
Szczotka boczna x 2	●
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	<b>9084803010</b>

# BK 900 – prowadzone zmiatarki bez napędu



◀ BK 900 to solidna prowadzona zmiatarka ręczna zaprojektowana z myślą o sprzątaniu niewielkich powierzchni. Wyposażona została w pojemny zbiornik z rączką. Zmiatarka znakomicie spisyje się przy sprzątaniu suchych zanieczyszczeń, liści, kamyków, kapsli, niedopałków w budynkach i i wokół nich.

Szerokość robocza ze szczotką boczną to 690 mm. ▶



## Zmiatarka prowadzona o mocnej konstrukcji – duży zbiornik opróżniany ręcznie

- Regulowana wysokość szczotki głównej.
- Regulacja szczotki bocznej.
- Duży zbiornik.
- Solidna metalowa rama.
- Składana rączka – łatwość przechowywania i transportowania.
- System bezpośredniego wrzutu śmieci do zbiornika.
- Lekki, a zarazem mocny zbiornik z rączką dla łatwego usuwania nagromadzonych śmieci.



DANE TECHNICZNE	BK 900
Szerokość robocza z / bez szczotki bocznej (mm)	690/490
Wydajność teoretyczna (m <sup>2</sup> /h)	2760
Prędkość pracy (km/h)	4
Pojemność zbiornika śmieci (l)	40
Napęd	Ręczny
Wymiary L x W x H (mm)	1060 x 790 x 900
Ciężar (kg)	25
<b>CECHY</b>	
Regulowana szczotka główna	●
Regulowana szczotka boczna	●
Zbiornik z oddzielną rączką	●
Składany uchwyt	●
<b>Po rozpakowaniu gotowy do użycia</b>	●
<b>STANDARDOWE WYPOSAŻENIE</b>	
Szczotka główna	60642
Szczotka boczna	60641
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	<b>60441</b>





◀ FLOORTEC 350 B jest bezpyłową zmiatarką prowadzoną, zasilaną bateryjnie z własną trakcją. Standardowo wyposażona w szczotkę główną, boczną, baterię i ładowarkę. Świetne rozwiązanie do zmiatania stacji obsługi pojazdów, parkingów, placów zabaw, terenów fabrycznych, małych magazynów, hoteli i centrów konferencyjnych.

FLOORTEC 350 B w standardzie wyposażono we wbudowaną ładowarkę, która umożliwia wygodne ładowanie. Ma też miejsce przewidziane na napoje.



## Idealne rozwiązanie tam gdzie występują większe ilości pyłu

- Sprzątanie bezpyłowe.
- Regulowana wysokość szczotki głównej i bocznej.
- Regulowane położenie uchwytu.
- Duży zbiornik.
- Łatwa ocena stanu oraz wymiana filtrów czy szczotek bez potrzeby stosowania narzędzi.
- Ergonomiczna, zwrotna i łatwa w prowadzeniu.
- Trwała polietylenowa konstrukcja i formowana rotacyjnie pokrywa jest bardzo trwała i odporna na korozję.
- Specjalny system przenoszenia napędu na szczotki zaprojektowany został z myślą o minimalizowaniu kosztów ewentualnych napraw i przestojów.



DANE TECHNICZNE	FLOORTEC 350 B
Szerokość robocza z / bez szczotki bocznej (mm)	720/500
średnica szczotki bocznej (mm)	315
Wydajność teoretyczna (m <sup>2</sup> /h)	2880
Prędkość pracy (km/h)	4
Pojemność zbiornika śmieci (l)	60
Zasilanie bateryjne (V)	12
Powierzchnia filtra (m <sup>2</sup> )	1
Wymiary L x W x H (mm)	998 x 797 x 500
Ciężar (kg)	68
<b>CECHY</b>	
Wersja bateryjna	●
Prostownik wbudowany	●
Poliestrowy filtr główny	●
Bezpyłowe zmiatanie	●
Własny napęd	●
Składany uchwyt	●
Gotowa do pracy	●
<b>STANDARDOWE WYPOSAŻENIE</b>	
Szczotka główna	1463174000
Szczotka boczna	146 3035 000
Bateria żelowa 12V 46Ah	1464483000
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	<b>908 4704 010</b>

# FLOORTEC 560 – prowadzone zamiatarki przemysłowe z napędem



◀ FLOORTEC 560 to świetne rozwiązanie dla sprzątania bezpyłowego małych i średnich powierzchni takich jak stacje obsługi pojazdów, parkingi, podwórka szkolne, fabryki czy małe magazyny. Świetne urządzenie również do sprzątania dużych powierzchni dywanowych. Niski poziom hałasu to troska o komfort operatora.

Regulowany i składany uchwyt umożliwia dostosowanie do wzrostu operatora oraz łatwiejsze transportowanie.



## Bezpyłowe zamiatanie powierzchni twardych jak i dywanowych

- Model bateryjny lub spalinowy.
- Sprawdza się w wąskich korytarzach,
- Szczotka o długości 600 mm.
- System przerzutu śmieci do tyłu.
- Bezpyłowe sprzątnięcie podłóg i wykładzin.
- Łatwa ocena stanu oraz wymiana filtrów czy szczotek bez potrzeby stosowania narzędzi.
- Ergonomiczna, zwrotna i łatwa w prowadzeniu.
- Trwała polietylenowa konstrukcja i formowana rotacyjnie pokrywa są odporne na korozję
- Specjalny system przenoszenia napędu od silnika do szczotek zaprojektowany z myślą o minimalizowaniu kosztów ewentualnych napraw i przestoju.



DANE TECHNICZNE	FLOORTEC 560 B OBC	FLOORTEC 560 P
Szerokość robocza z / bez szczotki bocznej (mm)	820/600	820/600
średnica szczotki bocznej (mm)	420	420
Wydajność teoretyczna (m <sup>2</sup> /h)	3690	3690
Prędkość pracy (km/h)	4.5	4.5
Pojemność zbiornika śmieci (l)	50	50
Napęd bateryjny (V)	12	
Napęd spalinowy (kW)		2.2
Zbiornik paliwa (l)		2.2
Powierzchnia filtra (m <sup>2</sup> )	2	2
Wymiary L x W x H (mm)	1070 x 780 x 840	1070 x 780 x 840
Ciężar (kg)	90	105
<b>CECHY</b>		
Wersja bateryjna	●	
Prostownik wbudowany		●
Wersja spalinowa	●	
Poliestrowy filtr główny	○	○
Bezpyłowe zamiatanie	●	●
Własny napęd	●	●
Składany uchwyt	●	●
<b>Po rozpakowaniu gotowy do użycia</b>		●
<b>STANDARDOWE WYPOSAŻENIE</b>		
Szczotka główna 265 x 600 ppl 0,7	146 0748 000	146 0748 000
Szczotka boczna 180 x 420 ppl 0,8	145 1899 000	145 1899 000
Prostownik wbudowany	146 2359 000	
Filtr papierowy	145 4806 000	145 4806 000
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	<b>908 4108 010</b>	<b>908 4109 010</b>



◀ FLOORTEC R 360 to zmiatarka, która jest niezwykle zwrotna. Może się obrócić o 360° w miejscu. Jest bardzo zwinna i łatwo pokona podjazd o nachyleniu dochodzącym do 16%. Świetnie sprawdza się w zmiataniu wąskich korytarzy. Mieści się w windzie. Jest to świetne rozwiązanie służące sprzątanu bezpyłowemu średnich powierzchni takich jak stacje obsługi pojazdów, parkingi, podwórka szkolne, centra handlowe, fabryki czy magazyny.



Regulowaną kolumnę kierownicy łatwo dostosować do wzrostu operatora, co ułatwia też wsiadanie do maszyny. ▶

## Bezpyłowe zmiatanie w zakresie 360° z możliwością podjazdu na pochylenie do 16%

- Łatwa obsługa i ergonomiczna konstrukcja.
- Elektryczny otrząsacz filtra.
- Niesłychana zwrotność.
- Model bateryjny lub spalinowy.
- Dwie szczotki boczne zwiększają skuteczność.
- Pedał gazu, przycisk przód/tył na panelu sterowania.
- Mocny silnik ssący oraz duży filtr zapewniają dużą skuteczność bezpyłowego zmiatania.
- Łatwa wymiana filtrów i szczotek bez potrzeby stosowania narzędzi.
- Regulowany fotel – maksimum wygody i bezpieczeństwa.
- Regulowana kolumna kierownicy.
- Przejrzysty panel sterowania.
- Przeznaczone do zmiatania równych powierzchni.



DANE TECHNICZNE	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 P
Szerokość robocza z / bez szczotki bocznej (mm)	1000/600	1000/600
średnica szczotki bocznej (mm)	420	420
Wydajność teoretyczna (m <sup>2</sup> /h)	3850	3850
Prędkość pracy (km/h)	5.5	5.5
Minimalny promień skrętu (mm)	1460	1460
Pojemność zbiornika śmieci (l)	50	50
Napęd bateryjny (V)	24	
Napęd spalinowy (kW)		2.2
Zbiornik paliwa (l)		2.2
Powierzchnia filtra (m <sup>2</sup> )	3	3
Wymiary L x W x H (mm)	1255 x 795 x 1155	1255 x 795 x 1155
Ciężar (kg)	144	202
<b>CECHY</b>		
Wersja bateryjna	●	
Prostownik wbudowany		●
Wersja spalinowa	●	
Filtr poliestrowy	○	○
Bezpyłowe zmiatanie	●	●
Zabezpieczenie filtra, zmiatanie na mokro	●	●
<b>Po rozpakowaniu gotowy do użycia</b>		●
<b>STANDARDOWE WYPOSAŻENIE</b>		
Szczotka główna 265 x 600 ppl 0,7	146 0748 000	146 0748 000
Szczotka boczna 180 x 420 ppl 0,8	145 1899 000	145 1899 000
Prostownik wbudowany	146 2052 000	
Filtr papierowy	146 1888 000	146 1888 000
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	<b>908 4207 010</b>	<b>908 4208 010</b>

# FLOORTEC R 670 – samojezdne zmiatarki przemysłowe, zbiornik opróżniany manualnie



◀ FLOORTEC R 670 to mocna zmiatarka, która znieśnie trudne warunki pracy wewnątrz budynków jak i wokół nich. Mały promień zawracania i możliwość podjechania na rampę o nachyleniu do 20% gwarantują pracę bez przeszkód.

Łatwy dostęp do wszystkich części – proste przeglądy i konserwacja. ▶



## Stworzony aby spełnić twoje zróżnicowane potrzeby w zakresie utrzymania czystości

- Łatwa obsługa i ergonomiczna konstrukcja.
- Elektryczny otrząsacz filtra.
- Pokonywanie wzniesień o nachyleniu do 20%.
- Model bateryjny lub spalinowy.
- Dwie szczotki boczne zwiększają skuteczność.
- Łatwa wymiana filtrów i szczotek bez potrzeby stosowania narzędzi.
- Pedał gazu, przycisk przód/tył na panelu sterowania.
- Mocny silnik ssący oraz duży filtr zapewniają dużą skuteczność bezpyłowego sprzątania.
- Metalowa rama odporna na korozję.
- Czujniki termiczne na silniku głównym oraz na silnikach szczotek przeciwdziałające przegrzaniu – wyższe bezpieczeństwo i niższe koszty obsługi.
- Podnoszona kłapa umożliwia zebranie nawet dużych śmieci.
- Łatwy dostęp do fotela operatora z obu stron maszyny.
- Regulowana kolumna kierownicy.



DANE TECHNICZNE	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 P
Szerokość robocza z / bez szczotki bocznej (mm)	1260/700	1260/700
Średnica szczotki bocznej (mm)	430	430
Wydajność teoretyczna (m <sup>2</sup> /h)	4410	4410
Prędkość pracy (km/h)	5	5
Minimalny promień skrętu (mm)	2360	2360
Pojemność zbiornika śmieci (l)	70	70
Napęd bateryjny (V)	24	
Napęd spalinowy (kW)		2.9
Zbiornik paliwa (l)		2.5
Powierzchnia filtra (m <sup>2</sup> )	3.6	3.6
Wymiary L x W x H (mm)	1480 x 930 x 1220	1480 x 930 x 1220
Ciężar (kg)	255	315
<b>CECHY</b>		
Wersja bateryjna	●	
Prostownik wbudowany		●
Wersja spalinowa	●	
Poliestrowy filtr główny	○	○
Bezpyłowe zmiatanie	●	●
Zabezpieczenie filtra, zmiatanie na mokro	●	●
<b>Po rozpakowaniu gotowy do użycia</b>		●
<b>STANDARDOWE WYPOSAŻENIE</b>		
Szczotka główna 265 x 600 ppl 0,7	145 4879 000	145 4879 000
Szczotka boczna 180 x 420 ppl 0,8	1463952000	1463952000
Prostownik wbudowany	146 2668 000	
Filtr papierowy	145 5665 000	145 5665 000
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	<b>9084315010</b>	<b>9084316010</b>





◀ FLOORTEC R 680 to pojemna, bezpyłowa zmiatarka. Posiada ona duży i mocny system ssący, który w połączeniu z wielkim zbiornikiem o pojemności 130l zapewnia długą, nieprzerwaną pracę. Szerokość robocza maszyny wynosi 1050 mm. Maszyna wyróżnia się nie tylko wysoką skutecznością sprzątania ale i mobilnością - potrafi podjechać na rampę o nachyleniu do 20%.

▶ Opróżnianie 130l zbiornika jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki hydraulicznemu podnośnikowi. Zbiornik można opróżnić do kontenera o wysokości do 1,5 m.



## Zmiatarka ze zbiornikiem o dużej pojemności opróżnianym hydraulicznie

- Łatwa obsługa i ergonomiczna konstrukcja.
- Trwałe szczotki boczne.
- Kompaktowa konstrukcja.
- Model elektryczny lub spalinowy.
- System przerzutu śmieci do tyłu.
- Zbiornik podnoszony hydraulicznie na wysokość do 1,5 m.
- Duży filtr poprzeczny doskonale zbiera pył.
- Podnoszona kłapa umożliwia zebranie nawet dużych śmieci.
- Elektryczny otrząsacz filtra zapewnia nieprzerwaną pracę bez potrzeby ręcznego czyszczenia filtra.
- Łatwa wymiana filtrów i szczotek bez potrzeby stosowania narzędzi – maksimum wygody.
- Silnik ssący nie pracuje, gdy szczotka główna jest uniesiona – oszczędność energii.
- Regulacja kolumny kierowniczej oraz fotela operatora – maksimum wygody i bezpieczeństwa.
- Solidna metalowa rama z kółkami na bokach chroni samą maszynę i akcesoria przed uszkodzeniem.
- Rama stalowa pokryta proszkiem epoksydowym dla maksymalnej ochrony przed korozją.



DANE TECHNICZNE	FLOORTEC R 680 B
Szerokość robocza z / bez szczotki bocznej (mm)	1050/800
Średnica szczotki bocznej (mm)	520
Wydajność teoretyczna (m <sup>2</sup> /h)	4410
Prędkość pracy (km/h)	6
Minimalny promień zawracania (cm)	1690
Pojemność zbiornika śmieci (l)	130
Napęd bateryjny (V)	24
Powierzchnia filtra (m <sup>2</sup> )	3.6
Wymiary L x W x H (mm)	1750 x 1200 x 1370
Ciężar (kg)	440
<b>CECHY</b>	
Wersja bateryjna	●
Wysoko podnoszony zbiornik śmieci do opróżniania	●
Poliestrowy filtr główny	○
Bezpyłowe zmiatanie	●
Zabezpieczenie filtra, zmiatanie na mokro	●
<b>STANDARDOWE WYPOSAŻENIE</b>	
Szczotka główna 300 x 800 ppl 0,8	146 1018 000
Szczotka boczna 280 x 500 ppl	146 1025 000
Filtr papierowy	1463523000
<b>NUMER KATALOGOWY</b>	<b>9084514010</b>