

Ceradur

Pielęgnacyjny środek dyspersyjny wolny od soli metalicznych

Właściwości

Samonabylszczająca się, wolna od soli metali ciężkich dyspersja pielęgnacyjna o bardzo dobrych właściwościach pokrywających. Powłoka pielęgnacyjna jest podobna do twardego wosku i pozostaje niezmiennie elastyczna. Uszkodzenia powłoki można usunąć poprzez polerowanie lub podczas mycia metodą spray. Powierzchnia błyszczy się, nie jest jednak śliska. Ceradur wypełnia optymalnie kryteria antypoślizgowe, odpieralności brudu i odporności na zmywanie. Warstwę pielęgnacyjną można usunąć częściowo bez użycia środka do mycia gruntownego w ramach mycia intensywnego.

Skład

Dyspersję tworzywa sztucznego wolne od soli metalicznych (nie zawierają TBEP), wosk polietylenowy, zmiękczacze, związki pomocnicze.
pH (koncentratu): ok. 8,5

Obszar zastosowania

Do wodoodpornych, twardych i elastycznych wykładzin podłogowych takich jak: PCV, linoleum, guma, wykładziny wielowarstwowe CV, poliolefiny, marmur, granit, beton poddany obróbce, z wyjątkiem obszaru mokrego. Nadaje się także do ochrony zabezpieczenia podłóg drewnianych i korkowych. Nie używać do niezabezpieczonych podłóg drewnianych i korkowych. W przypadku podłóg z warstwą użytkową z PU lub PE przeprowadzić przez użyciem test na przyczepność produktu.

Sposób użycia

Produkt stosować tylko na dobrze wyschniętych podłogach.
Nie rozcieńczony produkt rozprowadzić cienką warstwą np. mopem płaskim.
Unikać zaschnięcia produktu w mopie. Po użyciu produktu kanister natychmiast zamknąć.

Pielęgnacja bazowa podłóg po myciu gruntownym:

W zależności od chłonności podłogi 2-3 warstwy co ok. 30 min.

Pielęgnacja późniejsza po myciu intensywnym:

1-2 warstwy co ok. 30 min.

Mycie metodą spray w celu punktowej renowacji uszkodzonego filmu pielęgnacyjnego:

Rozcieńczyć 1:1 z zimną wodą, pracować przy użyciu butelki ze spryskiwaczem i maszyny szybkoobrotowej (ok. 1000 obr./min.).

Polerowanie:

Wyschniętą powłokę pielęgnacyjną można utwardzić poprzez polerowanie maszyną szbkoobrotową (ok. 1000 obr./min.) i padem Multi-Disc. Wypolerowana powłoka nie jest śliska.



Powłoki

Zużycie na m²

Pielęgnacja bazowa: 25 ml na warstwę
Pielęgnacja późniejsza: 25 ml na warstwę
Mycie metodą spray: 1,5 ml

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

2/5 L kanistrów w kartonie
200 L beczka

Art.-Nr. j 20 05 05
Art.-Nr. j 20 05 72
Chronić przed mrozem!

